серия Pular Inverter Arctic



INVERTER

Энерго-эффективность A++

R32

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

обогрев до -25 °C снаружи

«Теплый» старт
Автоматическая работа
Бесшумный режим
Автодвижение вертикальных жалюзи
Автодвижение горизонтальных жалюзи
Ночной режим
Режим «Турбо»
Функция «I Feel»
Авторестарт
Таймер
Беспроводной пульт
Блокировка пульта
Фильтр «Механический»
«Холодная плазма»
Само-диагностика
7-скоростной вентилятор
Экономный обогрев
Интеллектуальная разморозка
Система самоочистки
Пуск при низком напряжении сети
Энергосбережение в режиме охлаждения
Низко-температурный обогрев
Низко-температурное охлаждение
Плавный пуск
Инверторный компрессор
Wi-Fi управление
Автоматическая очистка
1 Вт в режиме ожидания
Проводной пульт
Удаленная диспетчеризация
Фильтр тонкой очистки
Управление через Алису

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель			GWH09AGCXB-K6DNA4F	GWH12AGC-K6DNA4F	GWH18AGDXD-K6DNA4E	GWH24AGEXF-K6DNA4A
Функция			Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 300 (850~6 300)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев	Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 050~7 000)	7 800 (1 800~9 450)
SEER/SCOP			7.5/4.2	7.1/4.1	7.3/4.2	7.0/4.2
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 501 (100~2 300)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев	Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 393 (240~2 350)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.1	4.3	7.2	9.0
	Обогрев	А	3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	610	680	1 000	1 250
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	–20 ~ +50	–20 ~ +50	–20 ~ +50	–20 ~ +50
	Обогрев	°C	–25 ~ +30	–25 ~ +30	–25 ~ +30	–25 ~ +30
Внутренний блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	24/27/29/31/34/36/38	24/27/30/32/35/37/41	26/29/34/37/41/42/45	33/36/38/40/41/44/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	825×293×196	825×293×196	982×311×221	1 075×333×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	875×268×365	875×268×365	1 044×297×385	1 133×333×414
Вес нетто/брутто		кг	9.5/11.5	9.5/11.5	12.5/15	16/19
Наружный блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	52	56	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	794×615×376	794×615×376	872×620×398	1 032×737×456
Вес нетто/брутто		кг	24.5/27	24.5/27	30.5/33.5	41.5/46