Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# MV6-I900WV2GN1

Наружный блок VRF • V6 Individual

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi




**Для централизованной VRF-конфигурации объекта**

MV6-I900WV2GN1

# Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Наружный блок VRF Midea MV6-I900WV2GN1 серии «V6 Individual» является центральной частью системы, которая связывает несколько внутренних климатических зон в общий холодильный контур.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MV6-I900WV2GN1 проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MV6-I900WV2GN1

# Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Полностью инверторное управление** | Инверторный компрессор и двигатель вентилятора плавно подстраивают производительность под текущую нагрузку. |
| 02 | **Компрессор EVI для сложных условий** | Технология впрыска пара EVI усиливает циркуляцию хладагента и поддерживает производительность при неблагоприятной наружной температуре. |
| 03 | **Энергоменеджмент 40-100%** | Семиступенчатое ограничение мощности в диапазоне 40-100% помогает вписать работу системы в доступную электрическую мощность без отключения оборудования. |
| 04 | **Подключение внутренних блоков с коэффициентом 50-130%** | Допустимый коэффициент подключения 50-130% помогает гибко сформировать состав внутренних блоков под реальную планировку и режимы помещений. |

MV6-I900WV2GN1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**90**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**90**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

# Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MV6-I900WV2GN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**