Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# MV8-252WV2GN1

Наружный блок VRF • V8 PRO

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi




**Для централизованной VRF-конфигурации объекта**

MV8-252WV2GN1

# Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MV8-252WV2GN1 — наружный VRF-блок серии «V8 PRO» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MV8-252WV2GN1 проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MV8-252WV2GN1

# Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Гибкая связь HyperLink** | Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию. |
| 02 | **Контроль хладагента SuperSense: 19 датчиков** | 19 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени. |
| 03 | **Адаптивная эффективность META 2.0** | Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений. |
| 04 | **Диагностика Doctor M 2.0** | Интеллектуальная диагностика облегчает контроль рабочих параметров и поиск отклонений. |

MV8-252WV2GN1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**25.2**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**27**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**3~, 380-415 В, 50 Гц**

# Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MV8-252WV2GN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**