Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MV8I-400WV2GN1 (PRO)

Наружный блок VRF • V8-i PRO

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации объекта

MV8I-400WV2GN1(PRO)

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Наружный блок VRF Midea MV8I-400WV2GN1(PRO) серии «V8-i PRO» является центральной частью системы, которая связывает несколько внутренних климатических зон в общий холодильный контур.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Сценарий применения MV8I-400WV2GN1(PRO) формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «V8-i PRO» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MV8I-400WV2GN1(PRO)

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Гибкая связь HyperLink**	Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию.
02	**Контроль хладагента SuperSense: 19 датчиков**	19 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени.
03	**Адаптивная эффективность META 2.0**	Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений.
04	**Диагностика Doctor M 2.0**	Интеллектуальная диагностика облегчает контроль рабочих параметров и поиск отклонений.

MV8I-400WV2GN1(PRO)

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

40

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

45

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

3~, 380-415 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MV8I-400WV2GN1(PRO) с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.