Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-125FADHN1

Внутренний блок VRF • Канальный высоконапорный MI2-FADHN1

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

MI2-125FADHN1

Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Midea MI2-125FADHN1 — внутренний VRF-блок исполнения «Канальный высоконапорный MI2-FADHN1», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Практическая польза MI2-125FADHN1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MI2-125FADHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Статическое давление до 250 Па**	Доступное статическое давление до 250 Па помогает компенсировать сопротивление сети воздуховодов и сохранить расчётный воздушный поток в системе скрытого монтажа.
02	**Тихая работа от 42 дБ(А)**	На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 42 дБ(А).
03	**Воздушный поток 1500-2000 м³/ч**	Регулируемый расход воздуха от 1500 до 2000 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении.
04	**Работа с сетью воздуховодов**	Регулируемое статическое давление помогает согласовать вентилятор с сопротивлением воздуховодов и получить стабильную подачу воздуха в нескольких помещениях.

MI2-125FADHN1

Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A. Они важны как часть целой системы: внутренний узел нельзя отд…

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MI2-125FADHN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.