Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-140FADHN1

Внутренний блок VRF • Канальный высоконапорный MI2-FADHN1

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

MI2-140FADHN1

Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Внутренний блок VRF Midea MI2-140FADHN1 из исполнения «Канальный высоконапорный MI2-FADHN1» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MI2-140FADHN1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MI2-140FADHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Управление со смартфона (опция)**	Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.
02	**Статическое давление до 250 Па**	Доступное статическое давление до 250 Па помогает компенсировать сопротивление сети воздуховодов и сохранить расчётный воздушный поток в системе скрытого монтажа.
03	**Тихая работа от 42 дБ(А)**	На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 42 дБ(А).
04	**Воздушный поток 1500-2000 м³/ч**	Регулируемый расход воздуха от 1500 до 2000 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении.

MI2-140FADHN1

Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MI2-140FADHN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.