Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-200FADHN1

Внутренний блок VRF • Канальный высоконапорный MI2-FADHN1

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

MI2-200FADHN1

Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Внутренний блок VRF Midea MI2-200FADHN1 из исполнения «Канальный высоконапорный MI2-FADHN1» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Практическая польза MI2-200FADHN1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MI2-200FADHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Статическое давление до 400 Па**	Доступное статическое давление до 400 Па помогает компенсировать сопротивление сети воздуховодов и сохранить расчётный воздушный поток в системе скрытого монтажа.
02	**Тихая работа от 43 дБ(А)**	На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 43 дБ(А).
03	**Воздушный поток 2000-3000 м³/ч**	Регулируемый расход воздуха от 2000 до 3000 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении.
04	**Работа с сетью воздуховодов**	Регулируемое статическое давление помогает согласовать вентилятор с сопротивлением воздуховодов и получить стабильную подачу воздуха в нескольких помещениях.

MI2-200FADHN1

Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MI2-200FADHN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.