Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-56Q4DHN1

Внутренний блок VRF •
Кассетный 4-поточный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для помещений с распределением воздуха через потолок

MI2-56Q4DHN1

Для помещений с распределением воздуха через потолок

Midea MI2-56Q4DHN1 — внутренний VRF-блок исполнения «Кассетный 4-поточный», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Практическая польза MI2-56Q4DHN1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MI2-56Q4DHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Энергосберегающий режим iECO**	Режим iECO поддерживает комфортную температуру с пониженным энергопотреблением.
02	**Осушение без резкого переохлаждения**	Режим осушения снижает влажность воздуха без выраженного падения температуры.
03	**Равномерный поток на 360°**	Круговое распределение воздуха помогает быстрее выровнять температуру по помещению и уменьшает зоны с застойным воздухом.
04	**Автоматическое покачивание жалюзи**	Автоматическое движение жалюзи распределяет поток по объёму помещения и помогает избежать постоянной подачи воздуха в одну точку.

MI2-56Q4DHN1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

5.6

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

6.3

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MI2-56Q4DHN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.