Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-90GDHN1

Внутренний блок VRF • Настенный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для локальной климатической зоны в помещении

MI2-90GDHN1

Для локальной климатической зоны в помещении

Midea MI2-90GDHN1 — внутренний VRF-блок исполнения «Настенный», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MI2-90GDHN1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MI2-90GDHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Управление со смартфона (опция)**	Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.
02	**Энергосберегающий режим iECO**	Режим iECO поддерживает комфортную температуру с пониженным энергопотреблением.
03	**Осушение без резкого переохлаждения**	Режим осушения снижает влажность воздуха без выраженного падения температуры.
04	**Автоматическое покачивание жалюзи**	Автоматическое движение жалюзи распределяет поток по объёму помещения и помогает избежать постоянной подачи воздуха в одну точку.

MI2-90GDHN1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

9

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

10

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MI2-90GDHN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.