Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MIH22Q1HN18

Внутренний блок VRF •
Кассетный 1-поточный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



Для помещений с распределением воздуха через потолок

MIH22Q1HN18

Для помещений с распределением воздуха через потолок

Midea MIH22Q1HN18 — внутренний VRF-блок исполнения «Кассетный 1-поточный», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Практическая польза MIH22Q1HN18 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MIH22Q1HN18

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	**Управление со смартфона (опция)**	Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.
02	**Связь HyperLink**	Технология HyperLink поддерживает гибкую топологию линии связи и помогает упростить монтаж VRF-системы.
03	**Адаптивное управление META 2.0**	Алгоритм META 2.0 согласует работу системы с фактической нагрузкой помещения.
04	**Семь скоростей вентилятора**	Семь скоростей позволяют выбрать деликатную подачу для тихого режима или ускорить выравнивание температуры после изменения нагрузки в помещении.

MIH22Q1HN18

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.2

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.6

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

1~, 220-240 В, 50 Гц

ГАБАРИТЫ

1054x153x428

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MIH22Q1HN18 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.