Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# MIH45Q1HN18

Внутренний блок VRF •
Кассетный 1-поточный

Компактный буклет по подтверждённым материалам Midea и Daichi



**Для помещений с распределением воздуха через потолок**

MIH45Q1HN18

# Для помещений с распределением воздуха через потолок

Внутренний блок VRF Midea MIH45Q1HN18 из исполнения «Кассетный 1-поточный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

Практическая польза MIH45Q1HN18 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MIH45Q1HN18

# Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Управление со смартфона (опция)** | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона. |
| 02 | **Связь HyperLink** | Технология HyperLink поддерживает гибкую топологию линии связи и помогает упростить монтаж VRF-системы. |
| 03 | **Адаптивное управление META 2.0** | Алгоритм META 2.0 согласует работу системы с фактической нагрузкой помещения. |
| 04 | **Семь скоростей вентилятора** | Семь скоростей позволяют выбрать деликатную подачу для тихого режима или ускорить выравнивание температуры после изменения нагрузки в помещении. |

MIH45Q1HN18

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**4.5**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**5**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

ГАБАРИТЫ

**1275x189x452**

# Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MIH45Q1HN18 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**