


Холодильные машины с выносным конденсатором, несколькими спиральными компрессорами, стандартной эффективностью и стандартным уровнем шума

- Один контур хладагента (2 спиральных компрессора) с одним испарителем
- Для производства охлажденной воды, сочетания с выносным конденсаторным блоком
- Компактная конструкция облегчает монтаж внутри зданий и замену устаревшего оборудования
- Допускается установка двух одноконтурных блоков одного над другим с целью уменьшения занимаемой площади
- Высокоэффективный и надежный спиральный компрессор
- Пластиначатый теплообменник из нержавеющей стали



Спиральный компрессор

EWLQ-G-SS

Microtech 4



EWLQ-G-SS

Только охлаждение				EWLQ-G-SS	090	100	120	130	150	170	190	210	240	300	360
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	86,5	98,4	110	125	139	160	181	206	231	290	346	
Потребляемая мощность		Охлаждение	Ном.	кВт	22,4	25,8	29,2	33,0	36,8	42,0	47,0	54,2	59,9	75,6	91,8
Регулирование производительности		Способ		Ступенчатое											
		Минимальная производительность	%	50,0	43,0	50,0	44,0	50,0	45,0	50,0	43,0	50,0	40,0	50,0	
EER				3,86	3,81	3,78	3,79		3,80	3,86	3,80	3,85	3,84	3,77	
Размеры	Блок	Высота	мм	1066										1186	
		Ширина	мм	928											
		Длина	мм	2743											
Масса	Блок		кг	494	578	686	714	742	773	807	838	852	967	1046	
	Эксплуатационная масса		кг	525	615	729	760	791	826	863	901	916	1044	1134	
Водяной теплообменник - испаритель		Тип		Пластиначатый теплообменник											
		Объем воды	л	6	8		10	12	13	15	17		27	34	
		Расход воды	Ном.	л/с	4,2	4,7	5,3	6,0	6,7	7,7	8,7	9,8	11,1	13,9	16,6
		Потеря давления воды	Охлаждение	Ном.	кПа	44		35	29		31	33	30	38	41
Компрессор	Тип			Спиральный компрессор											
	Кол-во			2											
Уровень звуковой мощности		Охлаждение	Ном.	дБА	80,0	83,0	85,0	87,0	88,0			90,0	92,0	93,0	
Уровень звукового давления		Охлаждение	Ном.	дБА	64,0	67,0	69,0	70,0	72,0			74,0	76,0		77,0
Рабочий диапазон	Испаритель	Охлаждение	Мин.~Макс. °C сух.т.	-10~-15											
	Конденсатор	Охлаждение	Мин.~Макс. °C сух.т.	30~60											
Хладагент	Тип/ПГП			R-410A/2087,5											
	Контуры	Кол-во		1											
Подсоединение труб		Вход/выход воды из испарителя (НД)		1" 1/2		2" 1/2								3"	
Блок	Пусковой ток	Макс.	A	204	255	261	308	316	354	368	466	481,0	640	677	
	Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	39	42	45	51	57	64	70	81	88	111	135
		Макс.	A	59	66	72	80	88	102	116	131	145	183	221	
Электропитание		Фаза/Частота/Напряжение	Гц/В	3~/50/400											