

Холодильные машины с выносным конденсатором, несколькими спиральными компрессорами, стандартной эффективностью и стандартным уровнем шума

- Два контура хладагента (4 спиральных компрессора) с одним испарителем
- Для производства охлажденной воды, сочетания с выносным конденсаторным блоком
- Компактная конструкция облегчает монтаж внутри зданий и замену устаревшего оборудования
- Высокоэффективный и надежный спиральный компрессор
- Пластиначатый теплообменник из нержавеющей стали



EWLQ-L-SS

Только охлаждение					EWLQ-L-SS	180	205	230	260	290	330	380	430	480	540	600	660	720
Холодопроизводительность		Ном.		кВт	173	197	224	249	279	317	361	409	459	511	571	624	676	
Потребляемая мощность		Охлаждение	Ном.	кВт	44,3	51,1	57,9	65,6	73,2	83,8	93,5	108	119	135	152	168	184	
Регулирование производительности		Способ			Ступенчатое													
		Минимальная производительность	%	25,0	21,0	25,0	22,0	25,0	23,0	25,0	21,0	25,0	22,0	20,0	18,0	25,0		
EER					3,91	3,86	3,87	3,79	3,81	3,78	3,86	3,79	3,84	3,78	3,76	3,71	3,67	
Размеры	Блок	Высота	мм	1970										2090	2210			
		Ширина	мм	928														
		Длина	мм	2801														
Масса	Блок		кг	832	1007	1202	1252	1333	1380	1432	1511	1560	1609	1694	1833	1957		
	Эксплуатационная масса		кг	894	1081	1292	1345	1436	1486	1547	1638	1690	1741	1844	1990	2120		
Водяной теплообменник - испаритель	Тип				Пластиначатый теплообменник													
	Объем воды			л	19	22	29		35		41		49		62			
	Расход воды			Ном. л/с	8,3	9,5	10,7	11,9	13,4	15,2	17,3	19,6	21,9	24,5	27,3	29,9	32,4	
	Потеря давления воды			Охлаждение Ном. кПа	25		20	25	22	29			36	45	44	52	62	
Компрессор	Тип				Спиральный компрессор													
	Кол-во				4													
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	83,0	86,0	88,0	90,0	91,0			93,0		95,0			96,0		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.	дБА	65,0	68,0	70,0	72,0	74,0			73,0	76,0	77,0		78,0			
Рабочий диапазон	Испаритель	Охлаждение Мин.~Макс. °С сух.т.			-10~15													
	Конденсатор	Охлаждение Мин.~Макс. °С сух.т.			30~60													
Хладагент	Тип/ПГП				R-410A/2087,5													
	Контур			Кол-во	2													
Подсоединение труб				Вход/выход воды из испарителя (НД)			3"											
Блок	Пусковой ток	Макс.	A	263	320	333	388	403	456	484	597	626	785	822	860	898		
	Рабочий ток	Охлаждение Ном.	A	78	84	90	102	114	128	141	161	176	199	223	246	269		
		Макс.	A	118	131	144	160	175	205	232	262	290	328	366	403	441		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	3~/50/400													