

KFGC



Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный трехходовой клапан
Проводной пульт KWC-22

Модельный ряд

KFGC20H0EN1
KFGC26H0EN1
KFGC30H0EN1
KFGC40H0EN1
KFGC46H0EN1

Индивидуальное управление



KWC-22
в комплекте



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Простой монтаж



Встроенный трехходовой
клапан



Проводной пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной
маломощный вентилятор



Подключение к BMS
через шлюз
KCB-13 (опция)



Воздушный
фильтр



Автоматическое качание
заслонок



Автоматический
перезапуск

Модель			KFGC20H0EN1	KFGC26H0EN1	KFGC30H0EN1	KFGC40H0EN1	KFGC46H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	1.94/1.84/1.68	2.64/2.4/1.99	2.94/2.58/2.34	4.01/3.61/3.1	4.61/4.33/3.84
	Нагрев		2.34/2.15/1.94	2.90/2.6/2.22	3.46/2.75/2.52	4.39/3.8/3.27	4.55/4.2/3.82
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	35/32/31	47/43/39	50/51/47	60/54/48	72/60/55
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	435/396/342	523/426/351	660/534/480	841/723/594	915/836/714
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	915×290×233			1072×315×237	
Вес	-	кг	13.0	13.0	13.3	15.8	15.8

Фанкойлы настенного типа Kentatsu **PROMAIR** отвечают всем современным требованиям.

Это оборудование с легкостью создаст комфортный климат в помещении, а его стильный дизайн идеально подходит для многих интерьерных решений.

