

KFHF



Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Дренажный поддон

Модельный ряд

3-рядный

KFHF12H0EN1-3R
KFHF20H0EN1-3R
KFHF32H0EN1-3R
KFHF38H0EN1-3R
KFHF50H0EN1-3R
KFHF62H0EN1-3R

4-рядный

KFHF20H0EN1-4R
KFHF23H0EN1-4R
KFHF35H0EN1-4R
KFHF43H0EN1-4R
KFHF58H0EN1-4R
KFHF75H0EN1-4R

Индивидуальное управление



KFC-12
(опция)



KFC-21
Modbus
(опция)




KFC-23
(опция)



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



KAF-03A
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Центральное управление

Передовые технологии Kentatsu



Потолочный и напольный
вариант монтажа



Трехскоростной
мал шумный вентилятор



Комплект для подключения
к системе управления зданием
KAF-03A



Воздушный
фильтр



Компактные
габариты



Уникальный
дизайн




Низкий уровень
шума



Возможно левое и правое
подключение

Напольно-потолочные блоки Kentatsu **PROMAIR** —
лучшее решение для использования в гостиницах



PROMAIR FCU • Фанкойлы • Напольно-потолочный тип без корпуса • 2-трубный • AC

Модель			KFHF_HOEN1-3R	12	20	32	38	50	62
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт		1.65/1.22/1.09	2.65/2.02/1.40	3.85/3.19/2.46	4.65/3.80/2.92	6.00/5.03/3.71	7.35/6.51/5.15
	Нагрев			1.85/1.29/1.13	3.05/2.24/1.52	4.10/3.30/2.48	5.20/3.95/3.00	6.15/5.10/3.80	8.20/7.09/5.46
Электропитание	-	В, Гц, Ф		220 ~ 240, 50, 1					
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт		35/17/14	47/26/14	51/32/19	91/54/34	123/98/68	123/109/83
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч		255/165/142	400/273/180	595/447/319	790/560/392	1190/855/555	1300/1088/782
Уровень звуковой мощности	Макс./сред./мин.	дБА		47/35/34	46/37/31	52/44/36	59/51/43	64/56/45	63/58/50
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм		607×455×200	837×455×200	1057×455×200	1057×455×200	1177×455×200	1177×500×200
Вес	-	кг		11.6	13.9	17.3	17.9	20.5	24.0
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль			KFV21 / Kfv21A					
	Труб. обвязка для Kfv21/Kfv21A			KFP21-H/FL1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.			KFV21-H/FL1					
	2-ходовой вентиль**			FV2D20V1					
	3-ходовой вентиль**			FV3D20V1					

1. Производительность указана для следующих условий:

- Охлаждение – температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.

- Нагрев – температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 45 °С.

2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Подключение левостороннее. Правостороннее подключение доступно по запросу.

** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Модель			KFHF_HOEN1-4R	20	23	35	43	58	75
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт		2.25/1.85/1.40	3.05/2.26/1.58	4.20/3.38/2.48	5.35/4.25/3.31	6.75/5.80/4.24	8.25/7.52/5.87
	Нагрев			2.35/1.87/1.42	3.15/2.28/1.60	4.30/3.43/2.52	5.70/4.36/3.31	7.15/5.81/4.30	8.50/7.60/5.90
Электропитание	-	В, Гц, Ф		220 ~ 240, 50, 1					
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт		40/24/15	47/26/14	51/32/19	91/54/35	110/89/64	118/104/82
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч		255/192/139	425/284/184	595/450/319	800/574/404	1150/885/591	1300/1132/836
Уровень звуковой мощности	Макс./сред./мин.	дБА		53/47/39	47/38/32	52/45/37	59/51/43	62/56/46	63/58/50
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм		607×455×200	837×455×200	1057×455×200	1057×455×200	1177×455×200	1177×500×200
Вес	-	кг		12.0	14.8	18.2	18.8	21.7	25.2
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль			KFV21 / Kfv21A					
	Труб. обвязка для Kfv21/Kfv21A			KFP21-H/FL1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.			KFV21-H/FL1					
	2-ходовой вентиль**			FV2D20V1					
	3-ходовой вентиль**			FV3D20V1					

1. Производительность указана для следующих условий:

- Охлаждение – температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.

- Нагрев – температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 45 °С.

2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Подключение левостороннее. Правостороннее подключение доступно по запросу.

** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.