

PROMAIR FCU • Фанкойлы • Канальный тип средненапорный • 2-трубный • AC

KFKF



Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Дренажный поддон

Модельный ряд

KFKF25H0EN1	KFKF72H0EN1
KFKF34H0EN1	KFKF80H0EN1
KFKF44H0EN1	KFKF92H0EN1
KFKF50H0EN1	KFKF112H0EN1
KFKF60H0EN1	KFKF130H0EN1

Индивидуальное управление



KFC-12
(опция)



KFC-21
Modbus
(опция)



KFC-23
(опция)



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



KAF-03A
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Центральное управление

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Дренажный поддон имеет
специальное защитное
покрытие



Трехскоростной
малозумный вентилятор



Комплект для подключения
к системе управления зданием
KAF-03A



Воздушный
фильтр



Низкий
уровень шума



Доступен подмес
атмосферного воздуха



Левое
подключение

Модель			KFKF25H0EN1	KFKF34H0EN1	KFKF44H0EN1	KFKF50H0EN1	KFKF60H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	2.50/2.10/1.56	3.40/2.90/2.20	4.41/3.77/2.90	5.00/4.27/3.36	6.00/5.19/4.08
	Нагрев		4.10/3.20/2.20	5.67/4.52/3.17	7.35/5.89/4.19	8.60/6.93/5.03	9.98/8.19/6.01
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	48/38/31	64/50/38	81/64/57	97/65/55	114/85/76
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	340/257/172	510/385/257	680/516/344	850/643/429	1020/799/533
Внешнее статич. давление	-	Па	50				
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	40/32/24	42/34/31	44/37/33	46/40/33	47/42/33
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	632×243×482	773×243×482	908×243×482	908×243×482	1003×243×482
Вес	-	кг	12.3	14.7	17.6	17.6	18.8
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль		KFV21 / KFV21A				
	Труб. обвязка для KFV21/KFV21A		KFP21-K2				
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KFV21-K2				
	2-ходовой вентиль**		FV2D20V1				
	3-ходовой вентиль**		FV3D20V1				

Модель			KFKF72H0EN1	KFKF80H0EN1	KFKF92H0EN1	KFKF112H0EN1	KFKF130H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	7.20/6.13/4.79	8.03/6.87/5.40	9.27/8.08/6.35	11.20/9.75/7.67	13.00/11.30/8.91
	Нагрев		12.00/9.66/7.01	13.60/10.98/8.02	16.00/13.16/9.61	19.20/15.78/11.53	22.16/18.25/13.39
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	131/110/80	169/122/83	204/141/125	243/173/128	291/259/221
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1190/896/598	1360/1031/687	1700/1284/856	2040/1544/1029	2380/1791/1194
Внешнее статич. давление	-	Па	50				
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	48/43/37	50/39/36	51/45/40	52/46/40	53/49/42.5
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	1178×243×482	1368×243×482	1368×243×482	1658×243×482	1898×243×482
Вес	-	кг	21.4	25.5	26	33.8	35.3
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль		KFV21 / KFV21A				
	Труб. обвязка для KFV21/KFV21A		KFP21-K2				
	Трубой обвязка с 3-х. вент.		KFV21-K2				
	2-ходовой вентиль**		FV2D20V1				
	3-ходовой вентиль**		FV3D20V1				

1. Производительность указана для следующих условий: Охлаждение – температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 50 °С.
2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.