

PROMAIR FCU • Фанкойлы • Кассетный тип • 2-трубный • AC

KFVE



Панель
KFU95-C

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Проводной пульт KWC-22

Модельный ряд

KFVE57H0EN1D
KFVE70H0EN1D
KFVE78H0EN1D
KFVE89H0EN1D
KFVE112H0EN1D
KFVE140H0EN1D

Индивидуальное управление



KWC-22
в комплекте



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 750 мм



Проводной пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной
малозумный вентилятор



Подключение
к BMS через шлюз KCB-13
(опция)



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск



Доступен подмес
атмосферного воздуха

Модель			KFVE57H0END	KFVE70H0EN1	KFVE78H0EN1	KFVE89H0EN1	KFVE112H0EN1	KFVE140H0EN1
Декоративная панель			KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	5.70/4.73/3.96	7.00/5.62/4.72	7.27/6.46/5.71	8.22/7.39/6.54	10.39/9.25/8.2	12.90/11.51/10.21
	Нагрев		9.66/7.72/6.27	11.55/9.24/7.51	12.42/9.93/8.07	13.85/11.08/9	17.58/14.06/11.42	17.60/14.08/11.44
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	125/84/74	130/102/93	150/124/106	155/131/106	190/127/109	190/136/109
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1000/850/720	1250/1060/900	1400/1190/1010	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	45/41/36	46/42/37	47/43/38	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	840×230×840			840×300×840		
	Декорат. панель	мм	950×45×950					
Вес	Блок	кг	25,0			30.5		31.8
	Декоративная панель	кг	6					
Опциональные элементы	Дренажный поддон		KFD-V					
	3-ходовой вентиль		KFV21 / KFV21A					
	Труб. обвязка для KFV21/KFV21A		KFP21-V1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KFV21-V1					
	2-ходовой вентиль**		FV2D20V1					
	3-ходовой вентиль**		FV3D20V1					

1. Производительность указана для следующих условий:
Охлаждение – температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 50 °С.
2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.