

KQZE



Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Проводной пульт KWC-22

Модельный ряд

KQZE25H0EN1
KQZE30H0EN1
KQZE32H0EN1
KQZE35H0EN1

Декоративные панели



KPU65-C



KPU65-B1

Индивидуальное управление



KWC-22
в комплекте



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 500 мм



Проводной пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной
малозумный вентилятор



Подключение к BMS через
шлюз KCB-13 (опция)



Воздушный
фильтр



Доступен подмес
атмосферного воздуха



Автоматический
перезапуск

Модель			KQZE25H0EN1	KQZE30H0EN1	KQZE32H0EN1	KQZE35H0EN1
Декоративная панель**			KPU65-C	KPU65-C	KPU65-C	KPU65-C
			KPU65-B1	KPU65-B1	KPU65-B1	KPU65-B1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	2.50/2.20/1.76	2.90/2.55/2.04	2.9/-/-	3.5/2.87/2.15
	Нагрев		3.70/3.29/2.92	4.60/3.82/3.40	4.6/-/-	5.1/4.03/3.42
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	50/40/30	70/50/40	70	95/65/50
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	510/440/360	680/580/480	680/-	850/730/600
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	36/33/28	42/39/32	42/39/32	45/42/34
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	575×261×575			
	Декорат. панель	мм	647×50×647			
Вес	Блок	кг	16.5			
	Декоративная панель	кг	2.6			
Опциональные элементы	Дренажный поддон		KFD-Z			
	3-ходовой вентиль		KQV22 / KQV22A			
	Труб. обвязка для KQV22 / KQV22A		KQP21-Z1			
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KQV21-Z1			
	2-ходовой вентиль***		FV3D20V1+FV3D15V1			
	3-ходовой вентиль***		FV2D20V1+FV2D15V1			

1. Производительность указана для следующих условий:
Охлаждение – температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12°C.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру; температура воды на входе 70°C.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.

** Доступны две модели декоративных панелей.

*** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.