

Kentatsu KFHH

Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе

Для водяных систем

Двухтрубное исполнение для систем чиллер–фанкойл: охлаждение и отопление от водяного контура.

Установка на полу или под потолком

Корпусный блок подходит для напольно-потолочного размещения в офисных, гостиничных, торговых и общественных помещениях.

Готовность к монтажу

В стандартную комплектацию входят воздушный фильтр и дренажный поддон для 3-ходового вентиля. Водяные соединения — 3/4 дюйма.



Линейка KFHH

12 моделей с холодопроизводительностью от 1,09 до 8,25 кВт по максимальному режиму и расходом воздуха до 1300 м³/ч.

Основные особенности

Трёхскоростной вентилятор позволяет согласовать подачу воздуха с режимом работы системы. Точные характеристики зависят от модели и приведены в таблице серии.

Модели и характеристики

Значения производительности, расхода воздуха и звукового давления указаны в порядке макс./сред./мин. Потребляемая мощность — для охлаждения, макс./сред./мин.; в карточке сайта указывается максимальное значение.

Модель	Охлаждение кВт	Нагрев кВт	Воздух м³/ч	Шум дБА	Габариты Ш×В×Г, мм	Вес кг	Потребляемая мощность, кВт
KFHH12H0EN1-3R	1,65/1,22/1,09	1,85/1,29/1,13	255/165/142	47/35/34	790x495x200	16,3	0,035
KFHH20H0EN1-4R	2,25/1,85/1,40	2,35/1,87/1,42	255/192/139	53/47/39	790x495x200	16,7	0,040
KFHH20H0EN1-3R	2,65/2,02/1,40	3,05/2,24/1,52	400/273/180	46/37/31	1020x495x200	20,0	0,047
KFHH23H0EN1-4R	3,05/2,26/1,58	3,15/2,28/1,60	425/284/184	47/38/32	1020x495x200	20,8	0,047
KFHH32H0EN1-3R	3,85/3,19/2,46	4,10/3,30/2,48	595/447/319	52/44/36	1240x495x200	24,0	0,051
KFHH35H0EN1-4R	4,20/3,38/2,48	4,30/3,43/2,52	595/450/319	52/45/37	1240x495x200	25,4	0,051
KFHH38H0EN1-3R	4,65/3,80/2,92	5,20/3,95/3,00	790/560/392	59/51/43	1240x495x200	25,5	0,091
KFHH43H0EN1-4R	5,35/4,25/3,31	5,70/4,36/3,31	800/574/404	59/51/43	1240x495x200	26,3	0,091
KFHH50H0EN1-3R	6,00/5,03/3,71	6,15/5,10/3,80	1190/855/555	64/56/45	1360x495x200	27,3	0,123
KFHH58H0EN1-4R	6,75/5,80/4,24	7,15/5,81/4,30	1150/885/591	62/56/46	1360x495x200	28,5	0,110
KFHH62H0EN1-3R	7,35/6,51/5,15	8,20/7,09/5,46	1300/1088/782	63/58/50	1360x591x200	31,7	0,123
KFHH75H0EN1-4R	8,25/7,52/5,87	8,50/7,60/5,90	1300/1132/836	63/58/50	1360x591x200	34,0	0,118

Электропитание всех моделей: 1~, 220–240 В, 50 Гц. Водяные соединения: 3/4 дюйма. Данные приведены для ознакомления; перед заказом проверяйте конкретную модель и условия применения по официальной документации.

Источники: официальный каталог Daichi/Kentatsu 2026 и страница серии KFHH на daichi.ru. <https://daichi.ru/catalog/promyshlennyye-sistemy-konditsionirovaniya/fankoyly/ac-fankoyly/kfhh/>
https://daichi.business/upload/iblock/f68/trfx2yykfe00hc4mv0r7x0s2j6gesyzg/K3_2026_DK26_02.01.03_11.02.26_low_resolution.pdf