

PROMAIR FCU • Фанкойлы • Кассетный тип 600×600 • 2-трубный • AC

KFZH



Панель
KPU65-C

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Проводной пульт KWC-22

Модельный ряд

KFZH30H0EN1
KFZH38H0EN1
KFZH43H0EN1
KFZH48H0EN1

Декоративные панели



KPU65-C



KPU65-B1

Индивидуальное управление



KWC-22
в комплекте



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 500 мм



Проводной пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной
малозумный вентилятор



Подключение к BMS через
шлюз KCB-13 (опция)



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск



Доступен подмес
атмосферного воздуха

Модель			KFZH30H0EN1	KFZH38H0EN1	KFZH43H0EN1	KFZH48H0EN1
Декоративная панель**			KPU65-C	KPU65-C	KPU65-C	KPU65-C
			KPU65-B1	KPU65-B1	KPU65-B1	KPU65-B1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	3.00/2.58/2.16	3.70/3.18/2.66	3.7/3.18/2.66	4.50/3.6/3.06
	Нагрев		4.00/3.50/3.08	5.10/4.30/3.83	5.1/4.3/3.83	6.00/4.76/4.07
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	50/40/30	70/50/40	70	95/53/42
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	510/440/360	680/580/480	765/655/540	850/730/600
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	36/33/28	42/39/32	44/41/33	45/42/34
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	575×261×575			
	Декорат. панель	мм	647×50×647			
Вес	Блок	кг	16.5			
	Декоративная панель	кг	2.6			
Опциональные элементы	Дренажный поддон		KFD-Z			
	3-ходовой вентиль		KFV21 / KFV21A			
	Труб. обвязка для KFV21 / KFV2A		KFP21-Z1			
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KFV21-Z1			
	2-ходовой вентиль***		FV2D20V1			
	3-ходовой вентиль***		FV3D20V1			

1. Производительность указана для следующих условий:
Охлаждение – температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 50 °С.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.
** Доступны две модели декоративных панелей.
*** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.