

Технические характеристики



2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МК02АЗНCBS	МК03АЗНCBS	МК04АЗНCBS	МК05АЗНCBS	МК06АЗНCBS
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2,50/2,10/1,56	3,40/2,90/2,21	4,41/3,77/2,90	5,00/4,27/3,36	6,00/5,16/4,06
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,43/0,43/0,43	0,58/0,58/0,58	0,76/0,76/0,76	0,86/0,86/0,86	1,03/1,03/1,03
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	27/24/19	24/19/14	24/21/16	30/23/18	38/28/25
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4,10/3,20/2,20	5,67/4,52/3,18	7,35/5,89/4,19	8,60/6,93/5,03	9,98/8,14/5,96
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,43/0,43/0,43	0,58/0,58/0,58	0,76/0,76/0,76	0,86/0,86/0,86	1,03/1,03/1,03
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	22/20/16	20/16/12	20/17/13	24/19/15	31/23/20
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А	0,19/0,16/0,13	0,26/0,18/0,15	0,32/0,21/0,18	0,38/0,30/0,25	0,46/0,35/0,29
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	42/36/29	57/40/32	70/47/40	83/67/56	102/78/64
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	340/257/172	510/384/256	680/516/344	850/643/429	1020/784/523
Внешнее статическое давление		Па	30				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	37/30/23	40,5/33/26	40,5/34/26	42/36/27	43/37/27
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	645×240×482	790×240×482	925×240×482	925×240×482	1020×240×482
	Вес	кг	12,3	14,7	17,6	17,6	18,8
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм	R3/4				
Дополнительные опции					Смотрите стр. 170-171		

2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МК07АЗНCBS	МК08АЗНCBS	МК10АЗНCBS	МК12АЗНCBS	МК14АЗНCBS
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	7,20/6,13/4,79	8,03/6,87/5,40	9,27/8,08/6,35	11,20/9,75/7,67	13,00/11,30/8,90
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1,24/1,24/1,24	1,38/1,38/1,38	1,59/1,59/1,59	1,93/1,93/1,93	2,24/2,24/2,24
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	30/23/20	40/31/25	40/31/23	40/32/24	50/39/31
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	12,00/9,66/7,01	13,60/10,98/8,02	16,00/13,16/9,61	19,20/15,78/11,53	22,16/18,23/13,37
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1,24/1,24/1,24	1,38/1,38/1,38	1,59/1,59/1,59	1,93/1,93/1,93	2,24/2,24/2,24
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	24/19/16	32/25/20	32/25/19	32/26/20	40/32/25
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А	0,55/0,40/0,33	0,61/0,45/0,36	0,77/0,68/0,60	0,94/0,71/0,57	1,11/0,81/0,66
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	121/88/72	135/100/80	169/149/133	206/157/126	245/179/145
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	1190/896/598	1360/1031/687	1700/1284/856	2040/1544/1029	2380/1785/1190
Внешнее статическое давление		Па	30				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	46/39/31	44,5/40/33	47/42/35	48/42/35	49,5/43/36
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1195×240×482	1385×240×482	1385×240×482	1675×240×482	1915×240×482
	Вес	кг	21,4	25,5	26	33,8	35,3
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм	R3/4				
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171				



2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МК02А3UCBS	МК03А3UCBS	МК04А3UCBS	МК05А3UCBS	МК06А3UCBS
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2,50/2,10/1,56	3,40/2,90/2,20	4,41/3,77/2,90	5,00/4,27/3,36	6,00/5,19/4,08
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,43/0,43/0,43	0,58/0,58/0,58	0,76/0,76/0,76	0,86/0,86/0,86	1,03/1,03/1,03
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	27/24/19	24/19/14	24/21/16	30/23/18	38/28/25
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4,10/3,20/2,20	5,67/4,52/3,17	7,35/5,89/4,19	8,60/6,93/5,03	9,98/8,19/6,01
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,43/0,43/0,43	0,58/0,58/0,58	0,76/0,76/0,76	0,86/0,86/0,86	1,03/1,03/1,03
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	22/20/16	20/16/12	20/17/13	24/19/15	31/23/20
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А	0,22/0,17/0,14	0,29/0,23/0,17	0,37/0,29/0,26	0,44/0,30/0,25	0,52/0,39/0,35
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	48/38/31	64/50/38	81/64/57	97/65/55	114/85/76
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	340/257/172	510/385/257	680/516/344	850/643/429	1020/799/533
Внешнее статическое давление		Па	50				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	40/32/24	42/34/31	44/37/33	46/40/33	47/42/33
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	632×243×482	773×243×482	908×243×482	908×243×482	1003×243×482
	Вес	кг	12,3	14,7	17,6	17,6	18,8
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм	R3/4				
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171				