

Подключение канального фанкойла к центральному контроллеру Midea (до 64 фанкойлов через порт XYE) и/или системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU (порт PQE) возможно через модуль подключения FCU KIT.

Маркировка модуля подключения FCU KIT:
для 2-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-03
для 4-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-04

Подключение канального фанкойла к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU также возможно через проводной пульт управления KJRP-86A/BMFNKD-E.



Технические характеристики



2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МК02А3SCBS		МК03А3SCBS		МК04А3SCBS		МК05А3SCBS		МК06А3SCBS	
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2,35/2,00/1,50		3,40/2,90/2,21		4,41/3,77/2,90		5,00/4,27/3,36		6,00/5,16/4,06	
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,40/0,40/0,40		0,58/0,58/0,58		0,76/0,76/0,76		0,86/0,86/0,86		1,03/1,03/1,03	
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	24/20/15		24/19/14		24/21/16		30/23/18		38/28/25	
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	3,90/3,09/2,15		5,67/4,52/3,18		7,35/5,89/4,19		8,60/6,93/5,03		9,98/8,14/5,96	
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,40/0,40/0,40		0,58/0,58/0,58		0,76/0,76/0,76		0,86/0,86/0,86		1,03/1,03/1,03	
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	20/16/12		20/16/12		20/17/13		24/19/15		31/23/20	
Электропитание		В, Гц, Ф						220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А		0,16/0,11/0,10		0,23/0,13/0,10		0,27/0,21/0,18		0,34/0,31/0,24		
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт		36/25/23		50/28/23		60/47/39		74/69/53		
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч		340/257/172		510/384/256		680/516/344		850/643/429		
Внешнее статическое давление		Па						12				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)		35/26,5/23,5		39/27,5/26		41/30,5/24		43/34/28,5		
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм		645×240×482		790×240×482		925×240×482		925×240×482		
	Вес	кг		12,3		14,7		17,6		17,6		
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм						RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм						R3/4				
Дополнительные опции								Смотрите стр. 170-171				

2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МК07А3SCBS	МК08А3SCBS	МК10А3SCBS	МК12А3SCBS	МК14А3SCBS
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	7,05/6,00/4,68	8,03/6,87/5,40	9,00/7,84/6,17	11,20/9,75/7,67	13,00/11,30/8,90
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1,21/1,21/1,21	1,38/1,38/1,38	1,55/1,55/1,55	1,93/1,93/1,93	2,24/2,24/2,24
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	28/22/18	40/31/25	38/30/22	40/32/24	50/39/31
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	11,71/9,39/6,81	13,61/10,98/8,02	15,61/12,82/9,36	19,21/15,78/11,53	22,17/18,23/13,37
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1,21/1,21/1,21	1,38/1,38/1,38	1,55/1,55/1,55	1,93/1,93/1,93	2,24/2,24/2,24
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	23/18/15	32/25/20	31/24/18	32/26/20	40/32/25
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А	0,51/0,44/0,36	0,59/30,52/0,43	0,67/0,54/0,43	0,83/0,60/0,51	1,00/0,80/0,64
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	112/97/80	130/114/95	147/118/94	183/133/112	221/177/140
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	1150/866/578	1360/1031/687	1650/1247/831	2040/1544/1029	2380/1785/1190
Внешнее статическое давление		Па	12				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	46/38/30	46/39,1/30	48/40,7/33	50/42,6/33	52/47,1/34
Внутренний блок	Габариты (ШxВxГ)	мм	1195×240×482	1385×240×482	1385×240×482	1675×240×482	1915×240×482
	Вес	кг	21,4	25,5	26	33,8	35,3
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм	R3/4				
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171				

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C, температура воздуха на входе 27°C (сух. терм.)/19°C (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50°C, температура воздуха на входе 20°C (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубеззвучной камере.