

Кассетный тип

ОДНОПОТОЧНЫЙ


МКС

МКС-R-B(A)



Гибкая установка

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.




Низкий уровень шума

Оптимизированное воздуораспределение и конструкция трёхскоростного малозумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении*.



Оптимальное распределение воздуха

Поток воздуха в одном направлении гарантирует быстрое охлаждение или нагрев воздуха независимо от места установки фанкойла.



Сверхтонкий корпус

Компактный дизайн корпуса толщиной 153 мм особенно подходит для установки в подвесных потолках в условиях ограниченного пространства.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



АС-фанкойлы

Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.

Индивидуальные пульты



RM05/BG(T)E-A
В комплекте



KJR-75A/BK-E
Опция

Центральный пульт



CCM-30/BKE-A
Опция



Фанкойл MKC-R-B(A) в стандартном исполнении не имеет портов XYE и PQE.

Подключение к центральному контроллеру Midea (до 64 фанкойлов) возможно через опциональный модуль MD-NIM01 (порт XYE).

Технические характеристики

2-трубный



Внутренний блок			MKC-300R-BA	MKC-400R-B
Декоративная панель			MBQ1-02D	MBQ1-02D
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2,55/1,96/1,63	3,79/3,58/3,38
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,46/0,35/0,29	0,65
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	14,3/8,7/6,3	20/*/*
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	45/42/41	40/30/25
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	3,1/2,62/2,26	6,41/5,86/5,11
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0,56/0,47/0,41	0,65
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	18/13,2/9,9	16/*/*
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	37/34/33	40/*/*
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	
Рабочий ток		А	0,15	0,17
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	472/360/297	630/560/500
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	36/34/32	37/35/34
Декоративная панель	Габариты (ШхВхГ)	мм	1180×25×465	1180×25×465
	Вес	кг	3,5	4
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1054×155×428	1054×155×428
	Вес	кг	12,8	12,8
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G1/2	
	Дренажная труба	мм	НД 25	
ИК-пульт		В комплекте	RM05/BG(T)E-A	
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171	

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C, температура воздуха на входе 27°C (сух. терм.)/19°C (влажн. терм.)

2. Условия нагрева: температура воды на входе 50°C, температура воздуха на входе 20°C (сух. терм.). Расход воды как в режиме охлаждения,

3. Уровень шума измерялся в полубеззвучной камере.

* Информация на момент публикации отсутствует.