

# Кассетный тип

## Четырехпоточный компактный

### MKD-V

2-трубный



Инструкция

STOCK

Фанкойл

2-трубный

DC

Индивидуальные  
пульты



R05/BGE, в комплекте

Центральный  
пульт



CCM-180A/BWS(A), опция



KJR-29B/BK-E, опция



CCM-30/BKE-A, опция



DC70W / DC80W **NEW**,  
опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus-RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.



Распределение  
воздушного потока  
на 360°



Возможность гибкой  
установки



Компактный дизайн



Низкий  
уровень шума



Приток  
свежего воздуха



DC-двигатель  
вентилятора  
фанкойла

## Технические характеристики

2-трубный, четырехпоточный компактный



Доступен  
приток свежего  
воздуха



Встроенный  
дренажный  
насос



ИК-пульт  
в комплекте



Автоматический  
перезапуск



Фильтр  
в комплекте

| Внутренний блок                              |                                                |          | MKD-V300        | MKD-V400        | MKD-V500        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Декоративная панель                          |                                                |          | T-MBQ4-03B1     |                 |                 |
| Охлаждение                                   | Производительность (выс./ сред./ низ.)         | кВт      | 2.98/2.53/2     | 3.96/3.26/2.76  | 4.2/3.48/3.01   |
|                                              | Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)      | Вт       | 22.7/9/5        | 37/15/9         | 43/28/21        |
|                                              | Расход воды                                    | м³/ч     | 0.53/0.45/0.35  | 0.7/0.58/0.51   | 0.75/0.61/0.54  |
|                                              | Перепад давлений по воде                       | кПа      | 10.00/7.00/5.00 | 11.50/8.20/6.50 | 12.30/8.60/7.40 |
| Нагрев                                       | Производительность (выс./ сред./ низ.)         | кВт      | 2.61/2.31/2.24  | 4.08/3.34/2.73  | 4.95/3.99/3.26  |
|                                              | Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)      | Вт       | 15/9/5          | 28/16/10        | 33/18/11        |
|                                              | Расход воды                                    | м³/ч     | 0.64/0.54/0.42  | 0.83/0.67/0.56  | 0.87/0.70/0.58  |
|                                              | Перепад давлений по воде                       | кПа      | 12.10/8.50/5.30 | 12.68/8.60/6.00 | 9.4/8.23/6.1    |
| Электропитание                               |                                                | В, Гц, Ф | 220,50,1        |                 |                 |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.)             |                                                | м³/ч     | 535/429/322     | 719/477/381     | 781/611/494     |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низ.) |                                                | дБ(А)    | 39/33/27        | 42/36/30        | 43/38/32        |
| Декоративная панель                          | Габариты (Ш×В×Г)                               | мм       | 647×50×647      | 647×50×647      | 647×50×647      |
|                                              | Масса                                          | кг       | 2.5             | 2.5             | 2.5             |
| Внутренний блок                              | Габариты (Ш×В×Г)                               | мм       | 575×261×575     | 575×261×575     | 575×261×575     |
|                                              | Масса                                          | кг       | 15.5            | 16.5            | 16.5            |
| Трубные соединения                           | Диаметр труб на вх./вых.                       | дюйм     | G¾              |                 |                 |
|                                              | Диаметр дренажа                                | мм       | Ø25             |                 |                 |
| Встроенная дренажная помпа, напор            |                                                | мм       | 750             |                 |                 |
| Опциональные элементы                        | 3-ходовой клапан с четырьмя портами            |          | KFV21A          |                 |                 |
|                                              | Комплект трубной обвязки для KFV21A            |          | KFP21-Z1        |                 |                 |
|                                              | Дренажный поддон 3-ходового клапана            |          | FD-Z/KFD-Z      |                 |                 |
|                                              | Подключение сетевого и центрального управления |          | Встроен         |                 |                 |
|                                              | 3-ходовой клапан, без трубной обвязки          |          | FV3D20V1        |                 |                 |
|                                              | 2-ходовой клапан, без трубной обвязки          |          | FV2D20V1        |                 |                 |

- Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C, температура воздуха на входе 27°C (сух. терм.) / 19°C (влажн. терм.).
- Условия нагрева: температура воды на входе 45°C, температура воды на выходе 40°C, температура воздуха на входе 20°C (сух. терм.) / 15°C (влажн. терм.).
- Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.