

Технические характеристики

2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МКН1-V500-R3	МКН1-V700-R3	МКН1-V800-R3
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4.25/3.43/2.67	4.94/3.94/2.77	6.21/5.17/3.86
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.73/0.59/0.46	0.85/0.68/0.47	1.06/0.89/0.66
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	53.5/35.8/24.1	44.7/29.5/15.6	37.3/28.5/16.4
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4.64/3.65/2.77	5.29/4.20/2.96	6.80/5.46/3.98
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.80/0.63/0.47	0.91/0.72/0.51	1.17/0.94/0.68
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	53.6/36.4/22.0	49.0/33.2/17.0	39.7/27.0/15.4
Электропитание			В, Гц, Ф		
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт		
Рабочий ток			А		
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч		
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)		
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1240×495×211	1360×495×211	1360×591×211
	Вес	кг	25.5	28.5	32.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G3/4		
	Дренажная труба	мм	НД 18.5		
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171		

1. Выс.: высокие обороты вентилятора; сред.: средние обороты вентилятора; низ.: низкие обороты вентилятора.
2. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.).
3. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.).
4. Уровень шума измерялся в реверберационной камере.



2-трубный; 4-рядный

Внутренний блок			МКН1-V150-R4	МКН1-V250-R4	МКН1-V350-R4
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	1.87/1.59/1.16	2.55/1.90/1.26	3.80/3.11/2.36
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.32/0.27/0.2	0.44/0.33/0.22	0.65/0.53/0.40
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	26.1/20.1/11.8	23.2/13.5/6.6	36.5/25.3/15.0
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	1.97/1.68/1.20	2.63/1.92/1.27	3.90/3.13/2.43
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.34/0.29/0.21	0.45/0.33/0.22	0.67/0.54/0.40
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	24.0/18.8/9.9	21.8/12.2/5.9	35.6/24.7/13.9
Электропитание			В, Гц, Ф		
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт		
Рабочий ток			А		
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч		
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)		
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	790×495×211	1020×495×211	1240×495×211
	Вес	кг	18.5	22	26.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G3/4		
	Дренажная труба	мм	НД 18.5		
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171		

Внутренний блок			МКН1-V500-R4	МКН1-V700-R4	МКН1-V800-R4
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	4.73/3.82/2.85	5.60/4.58/3.19	7.30/5.88/4.28
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.81/0.65/0.49	0.96/0.79/0.55	1.25/1.01/0.73
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	53.0/35.9/21.2	28.9/19.2/10.1	63.0/40.8/22.5
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	5.12/3.98/2.96	6.22/4.95/3.37	7.70/6.02/4.29
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	0.88/0.68/0.51	1.07/0.85/0.58	1.32/1.03/0.74
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	52.0/35.6/20.0	33.2/22.5/11.0	55.0/36.4/19.2
Электропитание			В, Гц, Ф		
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)			Вт		
Рабочий ток			А		
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч		
Уровень шума (выс./сред./низ.)			дБ(А)		
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1240×495×211	1360×495×211	1360×591×211
	Вес	кг	26.5	29.5	34.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G3/4		
	Дренажная труба	мм	НД 18.5		
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171		