

Модельный ряд фанкойлов

Фанкойл AC

Кассетный тип

однопоточный



МКС-R-B(A) (2-трубный)

Модель	300	400
Мощность, кВт	2.55	3.79

Кассетный тип

четырёхпоточный компактный



МКD-(A) (2-трубный)

Модель	300*	400*	450	500*
Мощность, кВт	2.5	3.09	3.7	4.06

МКD-S(A) (4-трубный)

Модель	300*	400*	450	500*
Мощность, кВт	2.18	2.39	2.9	2.59

Кассетный тип

четырёхпоточный стандартный



МКА-RA (2-трубный)

Модель	600*	750*	850*	950*	1200*	1500*
Мощность, кВт	5.26	5.58	5.87	6.09	7.07	9.68

МКА-FA (4-трубный)

Модель	600*	750*	850*	950*	1200*	1500*
Мощность, кВт	5.26	5.58	5.87	6.09	7.07	9.68

Канальный тип

низконапорный



МК-A3SCBS (2-трубный, 12 Па)

3-рядный

Модель	02	03	04	05	06	07	08	10	12	14
Мощность, кВт	2.35	3.40	4.41	5.00	6.00	7.05	8.03	9.00	11.20	13.00

МК-A3SCBS (2-трубный, 30 Па)

3-рядный

Модель	02	03	04	05	06	07	08	10	12	14
Мощность, кВт	2.50	3.40	4.41	5.00	6.00	7.20	8.03	9.27	11.20	13.00

МК-A3UCBS (2-трубный, 50 Па)

3-рядный

Модель	02	03	04	05	06	07	08	10	12	14
Мощность, кВт	2.50	3.40	4.41	5.00	6.00	7.20	8.03	9.27	11.20	13.00

МКТ3-FG50 (4-трубный, 50 Па)

3-рядный

Модель	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
Мощность, кВт	2.0	2.7	3.6	4.3	5.0	6.8	7.8	10.2	11.2

Настенный тип



МКG-C (2-трубный)

Модель	250	300	400	500	600
Мощность, кВт	1.94	2.64	2.94	4.01	4.61

Напольно-потолочный тип

H1 Серия



МКН1-R3 (2-трубный)

3-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	1.58	2.51	3.75	4.59	5.29	6.22

МКН1-R4 (2-трубный)

4-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	2.16	2.72	4.09	5.21	6.16	6.66

МКН1-F-R4 (4-трубный)

4-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	1.87	2.58	3.99	4.95	5.84	6.18

Напольно-потолочный тип

H2 Серия



МКН2-R3 (2-трубный)

3-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	1.65	2.65	3.85	4.65	6.00	7.35

МКН2-R4 (2-трубный)

4-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	2.25	3.05	4.20	5.35	6.75	8.25

МКН2-F-R4 (4-трубный)

4-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	2.25	3.05	4.20	5.35	6.75	8.25

Напольно-потолочный тип

H2 Серия



МКН3-R3 (2-трубный)

3-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	1.65	2.65	3.85	4.65	6.00	7.35

МКН3-R4 (2-трубный)

4-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	2.25	3.05	4.20	5.35	6.75	8.25

МКН3-F-R4 (4-трубный)

4-рядный

Модель	150	250	350	500	700	800
Мощность, кВт	1.95	2.89	4.09	5.05	6.40	7.65

Канальный тип

Высоконапорный



МКТ3Н-G70(100)A (2-трубный, 70-100 Па)

3-рядный

Модель	800*	1000*	1200*	1400*	1600*	1800*	2200*
Мощность, кВт	5.4	7.75	8.03	10.41	12.99	15.25	16.71

Настенный тип



МКG-D (2-трубный)

Модель	250	300	400	500	600
Мощность, кВт	1.94	2.64	2.94	4.01	4.61

2-трубный; 3-рядный

Внутренний блок			МК07А3UCBS	МК08А3UCBS	МК10А3UCBS	МК12А3UCBS	МК14А3UCBS
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	7.20/6.13/4.79	8.03/6.87/5.40	9.27/8.08/6.35	11.20/9.75/7.67	13.00/11.30/8.91
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1.24/1.24/1.24	1.38/1.38/1.38	1.59/1.59/1.59	1.93/1.93/1.93	2.24/2.24/2.24
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	30/23/20	40/31/25	40/31/23	40/32/24	50/39/31
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	12.00/9.66/7.01	13.60/10.98/8.02	16.00/13.16/9.61	19.20/15.78/11.53	22.16/18.25/13.39
	Расход воды (выс./сред./низ.)	м³/ч	1.24/1.24/1.24	1.38/1.38/1.38	1.59/1.59/1.59	1.93/1.93/1.93	2.24/2.24/2.24
	Гидросопротивление (выс./сред./низ.)	кПа	24/19/16	32/25/20	32/25/19	32/26/20	40/32/25
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А	0.60/0.50/0.36	0.77/0.55/0.38	0.93/0.64/0.57	1.10/0.79/0.58	1.32/1.18/1.00
Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)		Вт	131/110/80	169/122/83	204/141/125	243/173/128	291/259/221
Расход воздуха (выс./сред./низ.)		м³/ч	1190/896/598	1360/1031/687	1700/1284/856	2040/1544/1029	2380/1791/1194
Внешнее статическое давление		Па	30				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	48/43/37	50/39/36	51/45/40	52/46/40	53/49/42.5
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1195×240×482	1385×240×482	1385×240×482	1675×240×482	1915×240×482
	Вес	кг	21.4	25.5	26	33.8	35.3
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм	R3/4				
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171				

4-трубный



Внутренний блок			МКТ3-200FG50	МКТ3-300FG50	МКТ3-400FG50	МКТ3-500FG50
Охлаждение	Производительность (выс.)	кВт	2.0	2.7	3.6	4.3
	Расход воды (выс.)	м³/ч	0.34	0.46	0.62	0.74
	Гидросопротивление (выс.)	кПа	7.6	14.4	8.2	9.5
Нагрев	Производительность (выс.)	кВт	3.0	4.0	5.2	5.7
	Расход воды (выс.)	м³/ч	0.26	0.34	0.45	0.5
	Гидросопротивление (выс.)	кПа	6.8	12.5	23.5	24
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Рабочий ток		А	0.22	0.33	0.33	0.49
Потребляемая мощность (выс.)		Вт	49	64	75	96
Расход воздуха (выс.)		м³/ч	340	510	680	850
Внешнее статическое давление		Па	50			
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	42/38/31	44/39/32	45/40/34	46/41/34
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	741х241х522	841х241х522	941х241х522	941х241х522
	Вес	кг	15.1	17.5	20.7	20.7
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	Холодная вода RC3/4, горячая вода RC3/4			
	Дренажная труба	дюйм	R3/4			
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171			

4-трубный

Внутренний блок			MKT3-600FG50	MKT3-800FG50	MKT3-1000FG50	MKT3-1200FG50	MKT3-1400FG50
Охлаждение	Производительность (выс.)	кВт	5.0	6.8	7.8	10.2	11.5
	Расход воды (выс.)	м³/ч	0.86	1.17	1.34	1.75	1.98
	Гидросопротивление (выс.)	кПа	17.2	18.8	30	40.3	51.9
Нагрев	Производительность (выс.)	кВт	5.2	9.6	10.8	13.5	15.5
	Расход воды (выс.)	м³/ч	0.62	0.83	0.93	1.16	1.98
	Гидросопротивление (выс.)	кПа	40.7	20.7	34.7	28.6	55.2
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Рабочий ток		А	0.56	0.76	0.98	1.18	1.46
Потребляемая мощность (выс.)		Вт	114	174	225	271	335
Расход воздуха (выс.)		м³/ч	1020	1360	1700	2040	2380
Внешнее статическое давление		Па	50				
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)		дБ(А)	47/42/35	49/44/37	50/44/38	51/45/38	52/47/40
Внутренний блок	Габариты (ШхВхГ)	мм	1161×241×522	1461×241×522	1566×241×522	1856×241×522	2022×241×522
	Вес	кг	23.5	32.4	34.9	40	43.6
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	Холодная вода RC3/4, горячая вода RC3/4				
	Дренажная труба	дюйм	R3/4				
Дополнительные опции			Смотрите стр. 170-171				

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.)/19 °C (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на выходе 50 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубеззвучной камере.