

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MV6- I730WV2GN1

Наружный блок VRF • V6  
Individual

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации  
объекта

MV6-I730WV2GN1

## Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Наружный блок VRF Midea MV6-I730WV2GN1 серии «V6 Individual» является центральной частью системы, которая связывает несколько внутренних климатических зон в общий холодильный контур.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

Сценарий применения MV6-I730WV2GN1 формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «V6 Individual» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MV6-I730WV2GN1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                                              |                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Полностью инверторное управление</b>                      | Инверторный компрессор и двигатель вентилятора плавно подстраивают производительность под текущую нагрузку.                                              |
| 02 | <b>Компрессор EVI для сложных условий</b>                    | Технология впрыска пара EVI усиливает циркуляцию хладагента и поддерживает производительность при неблагоприятной наружной температуре.                  |
| 03 | <b>Энергоменеджмент 40-100%</b>                              | Семиступенчатое ограничение мощности в диапазоне 40-100% помогает вписать работу системы в доступную электрическую мощность без отключения оборудования. |
| 04 | <b>Подключение внутренних блоков с коэффициентом 50-130%</b> | Допустимый коэффициент подключения 50-130% помогает гибко сформировать состав внутренних блоков под реальную планировку и режимы помещений.              |

MV6-I730WV2GN1

## Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**73**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**73**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A. Для наружного блока это  
набор исходных границ,...**

## Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MV6-I730WV2GN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам  
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**