
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MV6- R500WV2GN1

Наружный блок VRF • V6R

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации
объекта

MV6-R500WV2GN1

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MV6-R500WV2GN1 — наружный VRF-блок серии «V6R» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Сценарий применения MV6-R500WV2GN1 формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «V6R» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MV6-R500WV2GN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	Рекуперация тепла между зонами	Тепло, отводимое из помещений с охлаждением, используется для нагрева других зон.
02	Одновременное охлаждение и нагрев	Разные помещения одной системы могут работать в разных режимах.
03	Подключение модуля горячей воды	Система поддерживает гидромодуль для подготовки горячей воды.
04	Продвинутый тихий режим	Режим пониженного шума помогает адаптировать работу наружного блока к вечернему времени и ограничениям по шуму на объекте.

MV6-R500WV2GN1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

50

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

50

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

3~, 380-415 В, 50 Гц

ГАБАРИТЫ

1340x1635x825

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MV6-R500WV2GN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**