
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MV8- 615WV2GN1

Наружный блок VRF • V8 PRO

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации
объекта

MV8-615WV2GN1

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MV8-615WV2GN1 — наружный VRF-блок серии «V8 PRO» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Сценарий применения MV8-615WV2GN1 формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «V8 PRO» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MV8-615WV2GN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	Гибкая связь HyperLink	Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию.
02	Контроль хладагента SuperSense: 19 датчиков	19 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени.
03	Адаптивная эффективность META 2.0	Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений.
04	Диагностика Doctor M 2.0	Интеллектуальная диагностика облегчает контроль рабочих параметров и поиск отклонений.

MV8-615WV2GN1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

61.5

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

69

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

3~, 380-415 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MV8-615WV2GN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.