

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MV8SI- 400WV2GN1

Наружный блок VRF • V8Si

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



**Для централизованной VRF-конфигурации  
объекта**

MV8SI-400WV2GN1

# Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MV8SI-400WV2GN1 — наружный VRF-блок серии «V8Si» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

## В контексте объекта

Сценарий применения MV8SI-400WV2GN1 формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «V8Si» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MV8SI-400WV2GN1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                                      |                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Низкотемпературный комплект до -40 °C (опция)</b> | Дополнительный низкотемпературный комплект расширяет возможность работы на охлаждение при наружной температуре до -40 °C. |
| 02 | <b>Гибкая связь HyperLink</b>                        | Линия связи поддерживает последовательную, древовидную, звёздную и кольцевую топологию.                                   |
| 03 | <b>Контроль хладагента SuperSense: 18 датчиков</b>   | 18 датчиков отслеживают состояние холодильного контура в реальном времени.                                                |
| 04 | <b>Адаптивная эффективность META 2.0</b>             | Подстраивает температуру и расход хладагента под фактическую нагрузку помещений.                                          |

MV8SI-400WV2GN1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**40**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**45**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**3~, 380-415 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MV8SI-400WV2GN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**