
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVUH140C- VA1

Наружный блок VRF • Mini VRF
ATOM B / ATOM T / Compact C

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации
объекта

MVUH140C-VA1

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Наружный блок VRF Midea MVUH140C-VA1 серии «Mini VRF ATOM B / ATOM T / Compact C» является центральной частью системы, которая связывает несколько внутренних климатических зон в общий холодильный контур.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Польза наружного блока Midea MVUH140C-VA1 проявляется, когда системе нужно сохранить общую инженерную логику и при этом учитывать различия помещений. Проектировщик оценивает не только суммарную нагрузку, но и режимы использования зон, допустимые трассы, расположение оборудования и удобство эксплуатации.

MVUH140C-VA1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	DC-инверторный компрессор и вентилятор	Инверторные приводы плавно меняют производительность по фактической нагрузке.
02	Подключение до 8 внутренних блоков	К одному наружному блоку можно подключить до 8 внутренних блоков.
03	Трасса до 200 м	Суммарная длина трубопроводов до 200 м и перепад высот до 30 м дают свободу при размещении наружного и внутренних блоков в двух- и трёхэтажных зданиях.
04	Работа от -15 до +55 °C на охлаждение	Система сохраняет возможность охлаждения при наружной температуре от -15 до +55 °C.

MVUH140C-VA1

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

14

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

16

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MVUH140C-VA1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.