
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVUH200C- VA3I

Наружный блок VRF • Compact
C

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации
объекта

MVUH200C-VA3I

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MVUH200C-VA3I — наружный VRF-блок серии «Compact C» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Сценарий применения MVUH200C-VA3I формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «Compact C» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MVUH200C-VA3I

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	Низкотемпературный комплект до -40 °C (опция)	Дополнительный низкотемпературный комплект расширяет возможность работы на охлаждение при наружной температуре до -40 °C.
02	Единый наружный блок без межмодульных соединений	В конструкции нет межмодульных трубопроводов и линий связи, поэтому исключаются дополнительные точки потенциальной утечки или обрыва.
03	Компактный формат для сложной доставки	Небольшие габариты и масса упрощают транспортировку и размещение на техническом балконе или крыше.
04	Подключение до 11 внутренних блоков	До 11 внутренних блоков позволяют разбить объект на отдельные зоны с индивидуальными настройками температуры и типа внутреннего оборудования.

MVUH200C-VA3I

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

20

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

20

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

3~, 380-415 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MVUH200C-VA3I с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.