
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MVUH280C- VA3I

Наружный блок VRF • Compact
C

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для централизованной VRF-конфигурации
объекта

MVUH280C-VA3I

Для централизованной VRF-конфигурации объекта

Midea MVUH280C-VA3I — наружный VRF-блок серии «Compact C» для систем, в которых несколько помещений обслуживаются через единый наружный узел.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Сценарий применения MVUH280C-VA3I формируется особенностями объекта: это может быть офис, магазин, гостиница, общественное пространство или другая площадка с несколькими независимыми зонами. Серия «Compact C» задаёт семейство оборудования, а конкретная модель проходит расчётную проверку.

MVUH280C-VA3I

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- | | | |
|----|---|--|
| 01 | Единый наружный блок без межмодульных соединений | В конструкции нет межмодульных трубопроводов и линий связи, поэтому исключаются дополнительные точки потенциальной утечки или обрыва. |
| 02 | Компактный формат для сложной доставки | Небольшие габариты и масса упрощают транспортировку и размещение на техническом балконе или крыше. |
| 03 | Подключение до 16 внутренних блоков | До 16 внутренних блоков позволяют разбить объект на отдельные зоны с индивидуальными настройками температуры и типа внутреннего оборудования. |
| 04 | Трасса до 150 м | Суммарная длина трубопроводов до 150 м, максимальная длина до 100 м и перепад высот до 50 м дают свободу при размещении оборудования в здании. |

MVUH280C-VA3I

Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

28.5

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

28.5

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Inverter

ХЛАДАГЕНТ

R410A

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

3~, 380-415 В, 50 Гц

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MVUH280C-VA3I должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**