

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MI2-56DLHN1

Внутренний блок VRF •  
Напольно-потолочный

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



**Для размещения вдоль стены или под потолком**

MI2-56DL DHN1

## Для размещения вдоль стены или под потолком

Внутренний блок VRF Midea MI2-56DL DHN1 из исполнения «Напольно-потолочный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

Практическая польза MI2-56DL DHN1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MI2-56DLDHN1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

|    |                                            |                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Управление со смартфона (опция)</b>     | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.                                             |
| 02 | <b>Энергосберегающий режим iECO</b>        | Режим iECO поддерживает комфортную температуру с пониженным энергопотреблением.                                                   |
| 03 | <b>Осушение без резкого переохлаждения</b> | Режим осушения снижает влажность воздуха без выраженного падения температуры.                                                     |
| 04 | <b>Автоматическое покачивание жалюзи</b>   | Автоматическое движение жалюзи распределяет поток по объёму помещения и помогает избежать постоянной подачи воздуха в одну точку. |

MI2-56DLDHN1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**5.6**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**6.3**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MI2-56DLDHN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**