
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-71F5DHN1

Внутренний блок VRF •
Напольный / скрытого монтажа

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для размещения вдоль стены или под потолком

MI2-71F5DHN1

Для размещения вдоль стены или под потолком

Midea MI2-71F5DHN1 — внутренний VRF-блок исполнения «Напольный / скрытого монтажа», рассчитанный на профессиональный подбор в составе единой инженерной системы.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

Практическая польза MI2-71F5DHN1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MI2-71F5DHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Удобный доступ для обслуживания | Напольное исполнение обеспечивает доступ к фильтру и основным узлам без работ в подвесном потолке. |
| 02 | Точная настройка температуры | Устанавливайте температуру с шагом 0,5 или 1 °C. |
| 03 | Семь скоростей вентилятора | Семь скоростей и автоматический режим позволяют выбрать мягкую, почти бесшумную подачу или быстрое распределение воздуха после прихода людей. |
| 04 | Ночной режим без лишнего света | Отключайте индикацию и звуковые сигналы на ночь, чтобы работа оборудования не отвлекала в спальнях, гостиничных номерах и комнатах отдыха. |

MI2-71F5DHN1

Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A

Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MI2-71F5DHN1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.