

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MI2-71Q1DHN1

Внутренний блок VRF •  
Кассетный 1-поточный

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



**Для помещений с распределением воздуха через  
потолок**

MI2-71Q1DHN1

## Для помещений с распределением воздуха через ПОТОЛОК

Внутренний блок VRF Midea MI2-71Q1DHN1 из исполнения «Кассетный 1-поточный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MI2-71Q1DHN1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MI2-71Q1DHN1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                        |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Управление со смартфона (опция)</b> | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.                                                               |
| 02 | <b>Подъём конденсата до 700 мм</b>     | Дренажная система поднимает конденсат до 700 мм.                                                                                                    |
| 03 | <b>Тихая работа от 35 дБ(А)</b>        | На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 35 дБ(А).                                                                          |
| 04 | <b>Воздушный поток 592-933 м³/ч</b>    | Регулируемый расход воздуха от 592 до 933 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении. |

MI2-71Q1DHN1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**7.1**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**8**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**Inverter**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MI2-71Q1DHN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам  
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**