
Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

MI2-71T2DHN1

Внутренний блок VRF • Канальный
средненапорный MI2-T2

Компактный буклет по подтверждённым
материалам Midea и Daichi



Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

MI2-71T2DHN1

Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Внутренний блок VRF Midea MI2-71T2DHN1 из исполнения «Канальный средненапорный MI2-T2» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.

В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MI2-71T2DHN1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MI2-71T2DHN1

Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

01	Управление со смартфона (опция)	Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.
02	Энергосберегающий режим iECO	Режим iECO поддерживает комфортную температуру с пониженным энергопотреблением.
03	Осушение без резкого переохлаждения	Режим осушения снижает влажность воздуха без выраженного падения температуры.
04	Таймер работы	Задавайте время включения и выключения, чтобы система работала по режиму помещения и не расходовала энергию в нерабочие часы.

MI2-71T2DHN1

Подтверждённые параметры

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Охлаждение/нагрев

ХЛАДАГЕНТ

R410A. Они важны как часть целой системы: внутренний узел нельзя отд...

Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MI2-71T2DHN1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**