

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MVM160T- VA1

Внутренний блок VRF • ATOM  
В — канальный

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



**Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть**

MVM160T-VA1

## Для скрытой интеграции в вентиляционную сеть

Внутренний блок VRF Midea MVM160T-VA1 из исполнения «АТОМ В — каналный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

В офисе, магазине, гостиничном номере или общественной зоне модель MVM160T-VA1 работает как часть локальной климатической зоны. Она связывается с наружной частью VRF-системы, трассой, дренажом и выбранным управлением; ни один из этих элементов не стоит исключать из задачи.

MVM160T-VA1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                       |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Тихая работа от 48 дБ(А)</b>       | На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 48 дБ(А).                                                                                       |
| 02 | <b>Воздушный поток 2383-2875 м³/ч</b> | Регулируемый расход воздуха от 2383 до 2875 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении.            |
| 03 | <b>Работа с сетью воздухопроводов</b> | Регулируемое статическое давление помогает согласовать вентилятор с сопротивлением воздухопроводов и получить стабильную подачу воздуха в нескольких помещениях. |
| 04 | <b>Скрытое размещение</b>             | Оборудование размещается за потолком, а в интерьере остаются только воздухораспределительные решётки.                                                            |

MVM160T-VA1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**16**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**17**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**On/Off**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Финальная проверка MVM160T-VA1 должна быть системной: подходит ли модель по расчётной нагрузке, выполнимо ли её размещение, согласованы ли коммуникации и подтверждена ли выбранная конфигурация. Ответы ищут в официальной карточке Daichi, документации Midea и проекте объекта.

**Совместимость подтверждают по таблицам  
соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**