

---

# Midea

VRF / МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## MVN22T- VA1

Внутренний блок VRF • ATOM  
В — кассетный 1-поточный

Компактный буклет по подтверждённым  
материалам Midea и Daichi



**Для помещений с распределением воздуха через  
потолок**

MVN22T-VA1

## Для помещений с распределением воздуха через потолок

Внутренний блок VRF Midea MVN22T-VA1 из исполнения «АТОМ В — кассетный 1-поточный» предназначен для проектных систем кондиционирования, в которых комфорт помещения связан с архитектурой, трассами и будущим обслуживанием.

**Подбор ведут по расчёту, планировке и доступу к сервису.**

### В контексте объекта

Практическая польза MVN22T-VA1 раскрывается в объектах с несколькими помещениями или разными режимами использования зон. Внутренний блок обслуживает локальный участок системы, поэтому его формат должен соответствовать способу распределения воздуха и назначению пространства.

MVN22T-VA1

## Практические возможности модели

Только функции и эффекты, подтверждённые для серии в документе «преимущества».

- |    |                                        |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Управление со смартфона (опция)</b> | Добавьте Wi-Fi-контроллер, чтобы менять температуру, режим и расписание со смартфона.                                                               |
| 02 | <b>Тихая работа от 30 дБ(А)</b>        | На минимальной скорости уровень звукового давления начинается от 30 дБ(А).                                                                          |
| 03 | <b>Воздушный поток 275-523 м³/ч</b>    | Регулируемый расход воздуха от 275 до 523 м³/ч позволяет подобрать интенсивность подачи под площадь, загрузку и требуемый уровень шума в помещении. |
| 04 | <b>Направление потока жалюзи</b>       | Настраивайте положение жалюзи и автоматическое покачивание, чтобы направить воздух в рабочую зону и снизить ощущение прямого потока.                |

MVN22T-VA1

# Подтверждённые параметры

НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**2.2**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

**2.4**

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

**Охлаждение/нагрев**

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

**On/Off**

ХЛАДАГЕНТ

**R410A**

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

**1~, 220-240 В, 50 Гц**

## Что важно сверить перед заказом

Совместимость Midea MVN22T-VA1 с другими элементами VRF-системы подтверждают по официальным таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту. На стадии подбора сверяют типы и индексы блоков, параметры питания, хладагент, ограничения трасс, управляющие устройства и дополнительные компоненты.

**Совместимость подтверждают по таблицам соединяемости, инструкции и рабочему проекту.**